

Wysoko wydajna tarcza diamentowa do cięcia
DL 100 A



Tarcza najwyższej jakości do obróbki najróżniejszych materiałów ściernych i asfaltu, wymagających od narzędzia wysokiej wydajności cięcia



Wykonanie
 spawane laserowo
 Krawędź
 segmentowa

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Maks.prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Maszyny	Segment w mm			Opakowanie Sztuk	Nr artykułu			Kod EAN (4014855)
				Ilość	Szer.	Wys.					
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	masz. do wydrania szczelin	18	2,8	7	1	227988			052042
300 x 25,4	100 m/s	6.400 1/min	masz. do wydrania szczelin	18	2,8	7	1	227990			052066
350 x 20	100 m/s	5.400 1/min	masz. do wydrania szczelin	21	3,2	7	1	227991			052073
350 x 25,4	100 m/s	5.400 1/min	masz. do wydrania szczelin	21	3,2	7	1	227993			052097
Wymiary w mm (średn. x otwór)	Maks.prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Maszyny	Segment w mm			Opakowanie Sztuk	Nr artykułu			Kod EAN (4014855)
				Ilość	Szer.	Wys.					
400 x 25,4	100 m/s	4.800 1/min	masz. do wydrania szczelin	24	3,2	7	1	227994			052103
450 x 25,4	100 m/s	4.300 1/min	masz. do wydrania szczelin	25	3,6	7	1	227995			052110